



Возможность замены источников света и/или пускорегулирующей аппаратуры без необратимого повреждения изделия



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта: | ALINA LED D 12W+4W NW                          |
| Индекс Ideus:      | 02897                                          |
| Штрих-код EAN:     | 5901477328978                                  |
| Цвет:              | белый                                          |
| материал:          | литье из алюминиевого сплава, акриловое стекло |
| Высота:            | 30 mm                                          |
| Ширина:            | 195 mm                                         |
| Глубина:           | 195 mm                                         |
| Упаковка коробки:  | 40 шт.                                         |

ПРИМЕЧАНИЯ

- рамка светится синим цветом
- возможность включения белого или синего света или одновременно белого и синего света

PRODUCT PARAMETERS

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Питание:                                        | 230V 50Hz                 |
| Мощность:                                       | 12 W + 4 W                |
| Предлагаемый источник света:                    | N/A                       |
|                                                 | несменный источник света  |
|                                                 | не используйте с диммером |
| Световой поток светильника:                     | 1 080 lm                  |
| Срок годности L70B50 в ч:                       | 25 000 h                  |
| Направление света в изделии можно регулировать: | нет                       |
| :                                               | IP42                      |
| Цвет света:                                     | нейтральный белый         |
| Угол распределения света:                       | 140°                      |
| Коэффициент цветопередачи Ra:                   | 80                        |
|                                                 | для применения внутри     |
| Класс защиты от поражения электрическим током:  | 2                         |
| CE                                              | Декларация о соответствии |