



Возможность замены источников света и/или пускорегулирующей аппаратуры без необратимого повреждения изделия



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Название продукта: | LEON LED C MVS 12W NW  |
| Индекс Ideus:      | 03529                  |
| Штрих-код EAN:     | 5901477335297          |
| Цвет:              | белый                  |
| материал:          | стальной лист, пластик |
| Высота:            | 85 mm                  |
| Ширина:            | 260 mm                 |
| Глубина:           | 260 mm                 |
| Упаковка коробки:  | 12 шт.                 |

ПРИМЕЧАНИЯ

- микроволновый датчик движения в комплекте
- включение при окружающем освещении < 50 lx, 100 lx, 300 lx , 500 lx, OFF
- угол действия датчика 360°
- диапазон обнаружения движения < 1,8 м, 3,4 м, 4,8 м, 6,2 м
- выключение через < 10 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин
- функция DIM
- рабочая частота 5,8 GHz
- мощность передатчика 1,2 mW MAX

PRODUCT PARAMETERS

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Питание:                                        | 230V 50Hz                 |
| Мощность:                                       | 12 W                      |
| Предлагаемый источник света:                    | N/A                       |
|                                                 | несменный источник света  |
|                                                 | не используйте с диммером |
| Световой поток светильника:                     | 1 120 lm                  |
| Световой поток источника света:                 | 1 280 lm                  |
| Срок годности L70B50 в ч:                       | 35 000 h                  |
| Направление света в изделии можно регулировать: | нет                       |
| :                                               | IP44                      |
| Цвет света:                                     | нейтральный белый         |
| Температура цвета:                              | 4000 K                    |
| Угол распределения света:                       | 160°                      |
| Коэффициент цветопередачи Ra:                   | 83                        |
|                                                 | для применения внутри     |
| Класс защиты от поражения электрическим током:  | 1                         |
| СЕ                                              | Декларация о соответствии |