



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Nazwa produktu:      | KROMA LED 10W GREY CW        |
| Indeks Ideus:        | 03771                        |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477337710                |
| Kolor:               | Szary                        |
| Materiał:            | Odlew stopu aluminium, szkło |
| Wysokość:            | 80 mm                        |
| Szerokość:           | 111 mm                       |
| Głębokość:           | 24 mm                        |
| Opakowanie zbiorcze: | 30 szt.                      |

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zasilanie:                                             | 230V 50Hz                                |
| Moc:                                                   | 10 W                                     |
| Dedykowane źródło światła:                             | SMD LED, w komplecie                     |
|                                                        | Niewymienne źródło światła               |
|                                                        | Nie stosować ze ściemniaczem             |
| Strumień świetlny źródła światła:                      | 850 lm                                   |
| Okres trwałości L70B50 w h:                            | 25 000 h                                 |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                | Tak                                      |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci: | IP65                                     |
| Barwa światła:                                         | Zimnobiała                               |
| Temperatura barwowa:                                   | 6200 K                                   |
| Kąt rozsyłu światłości:                                | 112°                                     |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                        | 80                                       |
|                                                        | Do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:       | 1                                        |
| CE                                                     | Deklaracja zgodności                     |