



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Nazwa produktu:      | TAMARA LED 10W NW            |
| Indeks Ideus:        | 03795                        |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477337956                |
| Kolor:               | Srebrny                      |
| Materiał:            | Aluminium, tworzywo sztuczne |
| Wysokość:            | 14 mm                        |
| Szerokość:           | 580 mm                       |
| Głębokość:           | 50 mm                        |
| Opakowanie zbiorcze: | 20 szt.                      |

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zasilanie:                                             | 230V 50Hz                    |
| Moc:                                                   | 10 W                         |
| Dedykowane źródło światła:                             | SMD LED, w komplecie         |
|                                                        | Niewymienne źródło światła   |
|                                                        | Nie stosować ze ściemniaczem |
| Strumień świetlny oprawy:                              | 640 lm                       |
| Strumień świetlny źródła światła:                      | 1 110 lm                     |
| Okres trwałości L70B50 w h:                            | 35 000 h                     |
|                                                        | Włącznik                     |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                | Nie                          |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci: | IP20                         |
| Barwa światła:                                         | Neutralna biała              |
| Temperatura barwowa:                                   | 4100 K                       |
| Kąt rozsyłu światłości:                                | 120°                         |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                        | 82                           |
|                                                        | Do zastosowania wewnątrz     |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:       | 2                            |
| CE                                                     | Deklaracja zgodności         |