



Возможность замены источников света и/или пускорегулирующей аппаратуры без необратимого повреждения изделия



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Название продукта: | ENDURO LED 12W 2C WHITE NW |
| Индекс Ideus:      | 03876                      |
| Штрих-код EAN:     | 5901477338762              |
| Цвет:              | белый                      |
| материал:          | поликарбонат ПК            |
| Высота:            | 105 mm                     |
| Ширина:            | 230 mm                     |
| Глубина:           | 73 mm                      |
| Упаковка коробки:  | 20 шт.                     |

PRODUCT PARAMETERS

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Питание:                                        | 230V 50Hz                         |
| Мощность:                                       | 12 W                              |
| Предлагаемый источник света:                    | N/A                               |
|                                                 | несменный источник света          |
|                                                 | не используйте с диммером         |
| Световой поток светильника:                     | 1 150 lm                          |
| Световой поток источника света:                 | 1 470 lm                          |
| Срок годности L70B50 в ч:                       | 25 000 h                          |
| Направление света в изделии можно регулировать: | нет                               |
| :                                               | IP65                              |
| степень защиты от механических воздействий:     | IK10                              |
| Цвет света:                                     | нейтральный белый                 |
| Температура цвета:                              | 4000 K                            |
| Угол распределения света:                       | 145°                              |
| Коэффициент цветопередачи Ra:                   | 80                                |
|                                                 | для применения снаружи или внутри |
| Класс защиты от поражения электрическим током:  | 2                                 |
| CE                                              | Декларация о соответствии         |