



Можливість заміни джерел світла та/або механізмів керування без незворотного пошкодження виробу



ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Назва продукту:     | LINUS LED C 24W NW     |
| Індекс Ideus:       | 04348                  |
| EAN штрих-код:      | 5901477343483          |
| колір:              | золотий                |
| матеріал :          | листова сталь, пластик |
| Висота:             | 75 mm                  |
| Ширина:             | 380 mm                 |
| Глибина:            | 380 mm                 |
| Упаковка в коробці: | 10 шт.                 |

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Живлення:                                                       | 230V 50Hz                                 |
| Потужність:                                                     | 24 W                                      |
| Спеціалізоване джерело світла:                                  | N/A                                       |
|                                                                 | незмінне джерело світла                   |
|                                                                 | не використовуйте з диммером              |
| Світловий потік світильника:                                    | 1 460 lm                                  |
| Світловий потік джерела світла:                                 | 2 460 lm                                  |
| Термін придатності L70B50, год:                                 | 35 000 h                                  |
| У виробі реалізована можливість регулювання напряму освітлення: | ні                                        |
| ступінь стійкості до проникнення твердих предметів і вологи:    | IP20                                      |
| Світлий колір:                                                  | нейтральний білий                         |
| Температура кольору:                                            | 4000 K                                    |
| Кут розсіювання сили світла:                                    | 140°                                      |
| Коефіцієнт віддавання барв Ra:                                  | 82                                        |
|                                                                 | для застосування лише всередині приміщень |
| Клас захисту від ушкодження струмом:                            | 1                                         |
| CE                                                              | Декларація про відповідність              |