


# INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU



Možnosť výmeny svetelných zdrojov a/alebo ovládacích zariadení bez trvalého poškodenia výrobku



## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Názov produktu:  | <b>RACA LED 5W BLACK NW</b>           |
| Ideus index:     | <b>00024</b>                          |
| Čiarový kód EAN: | <b>5901477300240</b>                  |
| Farba :          | <b>čierna</b>                         |
| Materiál:        | <b>Odliatok z hliníkovej zliatiny</b> |
| Výška:           | <b>80 mm</b>                          |
| Šírka:           | <b>100 mm</b>                         |
| Hĺbka:           | <b>100 mm</b>                         |
| Balenie krabica: | <b>20 ks.</b>                         |

## PARAMETRE VÝROBKU

|  |  |
|--|--|
| Napájanie:   | <b>230V 50Hz</b>                           |
| Výkon:   | <b>5 W</b>                                 |
| Určený svetelný zdroj:   | <b>COB LED, súčasť dodávky</b>             |
|  | <b>Nevymeniteľný svetelný zdroj</b>        |
|  | <b>Nepoužívajte so sieťovým stmievačom</b> |
| Svetelný tok svietidla:  | <b>300 lm</b>                              |
| Farba svetla:  | <b>Neutrálna biela</b>                     |
| Vyžarovací uhol:   | <b>140°</b>                                |
| Čas použiteľnosti L70B50 v h:  | <b>35 000 h</b>                            |
| Výrobok má možnosť nastavenia smeru svietenia:                                   | <b>Nie</b>                                 |
| Svetelný tok zdroja svetla pre referenčnú teplotu farby:                         | <b>420 lm</b>                              |
| Teplota farieb:  | <b>4000 K</b>                              |
| Index reprodukcie farieb Ra:   | <b>82</b>                                  |
| Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:                                   | <b>2</b>                                   |
| Stupeň ochrany poskytovaného pred vniknutím prachom, náhodným kontaktom a vodou: | <b>IP20</b>                                |
|  | <b>K vnútornému použitiu</b>               |
| Činiteľ fázového posunu (DF, cos φ1):  | <b>0.501</b>                               |
| CE   | <b>Vyhlásenie o zhode</b>                  |