


# ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ТОВАРУ



## ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Назва продукту:     | LATE LED 3m 180 WW |
| Індекс Ideus:       | 03022              |
| EAN штрих-код:      | 5901477330223      |
| Колір :             | білий              |
| Матеріал:           | ФР-4               |
| Висота:             | 2 mm               |
| Ширина:             | 3000 mm            |
| Глибина:            | 8 mm               |
| Упаковка в коробці: | 100 шт.            |

## ЗАУВАЖЕННЯ

- декоративні вироби
- 60 SMD світлодіодів на 1 м
- 3 м в рулоні
- можливість різання через кожні 3 світлодіоди

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Живлення:                                                          | DC 12 V                                   |
| Потужність:                                                        | 14,4 W                                    |
| Спеціалізоване джерело світла:                                     | 180 SMD LED 28x35, в комплекті            |
|                                                                    | незмінне джерело світла                   |
|                                                                    | не використовуйте з диммером              |
| Клас енергоефективності:                                           | E                                         |
| Світлий колір:                                                     | теплий білий                              |
| Кут розсилання сили світла:                                        | 140°                                      |
| Термін придатності L70B50, год:                                    | 35 000 h                                  |
| У виробі реалізована можливість регулювання напряму освітлення:    | ні                                        |
| Світловий потік джерела світла для еталонної колірної температури: | 1 725 lm                                  |
| Температура кольору:                                               | 3000 K                                    |
| Коефіцієнт віддавання барв Ra:                                     | 81                                        |
| Клас захисту від ушкодження струмом:                               | 3                                         |
| ступінь стійкості до проникнення твердих предметів і вологи:       | IP20                                      |
|                                                                    | для застосування лише всередині приміщень |
| CE                                                                 | Декларація про відповідність              |