


# ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ТОВАРУ



Можливість заміни джерел світла та/або механізмів керування без незворотного пошкодження виробу



## ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

|                     |  |
|---------------------|--|
| Назва продукту:     | <b>LATE LED 5m 300 WW IP65 BLISTER</b> |
| Індекс Ideus:       | <b>03040</b>                           |
| EAN штрих-код:      | <b>5901477330407</b>                   |
| Колір :             | <b>білий</b>                           |
| Матеріал:           | <b>ФР-4</b>                            |
| Висота:             | <b>2 mm</b>                            |
| Ширина:             | <b>5000 mm</b>                         |
| Глибина:            | <b>8 mm</b>                            |
| Упаковка в коробці: | <b>20 шт.</b>                          |

## ЗАУВАЖЕННЯ

- декоративні вироби
- 60 SMD світлодіодів на 1 м
- 5 м в рулоні
- можливість різання через кожні 3 світлодіоди

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|  |  |
|--|--|
| Живлення:  | <b>230V 50Hz</b>                                 |
| Потужність:  | <b>24 W</b>                                      |
| Спеціалізоване джерело світла:                                     | <b>300 SMD LED 28x35, в комплекті</b>            |
|  | <b>незмінне джерело світла</b>                   |
|  | <b>не використовуйте з диммером</b>              |
| Світлий колір:   | <b>теплий білий</b>                              |
| Кут розсилання сили світла:  | <b>140°</b>                                      |
| Термін придатності L70B50, год:                                    | <b>35 000 h</b>                                  |
| У виробі реалізована можливість регулювання напряму освітлення:    | <b>ні</b>  |
| Світловий потік джерела світла для еталонної колірної температури: | <b>2 875 lm</b>                                  |
| Температура кольору:   | <b>3000 K</b>                                    |
| Коефіцієнт віддавання барв Ra:                                     | <b>81</b>  |
| Клас захисту від ушкодження струмом:                               | <b>2/3</b>                                       |
| ступінь стійкості до проникнення твердих предметів і вологи:       | <b>IP65/20</b>                                   |
|  | <b>для застосування лише всередині приміщень</b> |
| Коефіцієнт переміщення (DF, cos φ1):                               | <b>0.715</b>                                     |
| CE   | <b>Декларація про відповідність</b>              |