



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Nazwa produktu:      | RITON LED 4W MAT CHROME NW |
| Indeks Ideus:        | 03072                      |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477330728              |
| Kolor:               | Matowy chrom               |
| Materiał:            | Stal nierdzewna            |
| Wysokość:            | 105 mm                     |
| Szerokość:           | 407 mm                     |
| Głębokość:           | 50 mm                      |
| Opakowanie zbiorcze: | 12 szt.                    |

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zasilanie:                                             | 230V 50Hz                    |
| Moc:                                                   | 4 W                          |
| Dedykowane źródło światła:                             | 21 SMD LED, w komplecie      |
|                                                        | Niewymienne źródło światła   |
|                                                        | Nie stosować ze ściemniaczem |
| Strumień świetlny oprawy:                              | 460 lm                       |
| Strumień świetlny źródła światła:                      | 480 lm                       |
| Okres trwałości L70B50 w h:                            | 25 000 h                     |
|                                                        | Włącznik                     |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                | Tak                          |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci: | IP20                         |
| Barwa światła:                                         | Neutralna biała              |
| Temperatura barwowa:                                   | 3900 K                       |
| Kąt rozsyłu światłości:                                | 112°                         |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                        | 80                           |
|                                                        | Do zastosowania wewnątrz     |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:       | 1                            |
| CE                                                     | Deklaracja zgodności         |