




ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОДУКТА



Возможность замены источников света и/или пускорегулирующей аппаратуры без необратимого повреждения изделия



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Название продукта: | ROBIN LED C 6W NW         |
| Индекс Ideus:      | 03085                     |
| Штрих-код EAN:     | 5901477330858             |
| Цвет :             | белый                     |
| Материал:          | алюминий, поликарбонат ПК |
| Высота:            | 55 mm                     |
| Ширина:            | 90 mm                     |
| Глубина:           | 90 mm                     |
| Упаковка коробки:  | 100 шт.                   |

PRODUCT PARAMETERS

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Питание:                                                           | 230V 50Hz                 |
| Мощность:                                                          | 6 W                       |
| Предлагаемый источник света:                                       | SMD LED, в комплекте      |
|                                                                    | несменный источник света  |
|                                                                    | не используйте с диммером |
| Световой поток светильника:                                        | 540 lm                    |
| Цвет света:                                                        | нейтральный белый         |
| Угол распределения света:                                          | 140°                      |
| Срок годности L70B50 в ч:                                          | 35 000 h                  |
| Направление света в изделии можно регулировать:                    | нет                       |
| Световой поток источника света для эталонной цветовой температуры: | 610 lm                    |
| Температура цвета:                                                 | 4000 K                    |
| Коэффициент цветопередачи Ra:                                      | 81                        |
| Класс защиты от поражения электрическим током:                     | 2                         |
| :                                                                  | IP20                      |
|                                                                    | для применения внутри     |
| Коэффициент смещения (DF, cos φ1):                                 | 0.541                     |
| CE                                                                 | Декларация о соответствии |