


# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОДУКТА



Возможность замены источников света и/или пускорегулирующей аппаратуры без необратимого повреждения изделия



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название продукта:	<b>SOLA LED C MVS 12W NW</b>
Индекс Ideus:	<b>03531</b>
Штрих-код EAN:	<b>5901477335310</b>
Цвет:	<b>белый</b>
Материал:	<b>стальной лист, пластик</b>
Высота:	<b>80 mm</b>
Ширина:	<b>260 mm</b>
Глубина:	<b>260 mm</b>
Упаковка коробки:	<b>12 шт.</b>

## ПРИМЕЧАНИЯ

- микроволновый датчик движения в комплекте
- включение при окружающем освещении < 50 lx, 100 lx, 300 lx, 500 lx, OFF
- угол действия датчика 360°
- диапазон обнаружения движения < 1,8 м, 3,4 м, 4,8 м, 6,2 м
- выключение через < 10 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин
- функция DIM
- рабочая частота 5,8 GHz
- мощность передатчика 1,2 mW MAX

## PRODUCT PARAMETERS

Питание:	<b>230V 50Hz</b>
Мощность:	<b>12 W</b>
Предлагаемый источник света:	<b>SMD LED, в комплекте</b>
	<b>несменный источник света</b>
	<b>не используйте с диммером</b>
Световой поток светильника:	<b>1 120 lm</b>
Цвет света:	<b>нейтральный белый</b>
Угол распределения света:	<b>160°</b>
Срок годности L70B50 в ч:	<b>35 000 h</b>
Направление света в изделии можно регулировать:	<b>нет</b>
Световой поток источника света для эталонной цветовой температуры:	<b>1 290 lm</b>
Температура цвета:	<b>4000 K</b>
Коэффициент цветопередачи Ra:	<b>81</b>
Класс защиты от поражения электрическим током:	<b>1</b>
:	<b>IP44</b>
	<b>для применения внутри</b>
Коэффициент смещения (DF, cos φ1):	<b>0.718</b>
CE	<b>Декларация о соответствии</b>