


# INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU



Možnosť výmeny svetelných zdrojov a/alebo ovládacích zariadení bez trvalého poškodenia výrobku



## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov produktu:	<b>SOLA LED C MVS 12W NW</b>
Ideus index:	<b>03531</b>
Čiarový kód EAN:	<b>5901477335310</b>
Farba :	<b>Biela</b>
Materiál:	<b>Kovový výlisok, plast</b>
Výška:	<b>80 mm</b>
Šírka:	<b>260 mm</b>
Hĺbka:	<b>260 mm</b>
Balenie krabica:	<b>12 ks.</b>

## KOMENTÁRE

- mikrovlnné čidlo pohybu je súčasťou dodávky
- zapnutie pri okolitom svetle < 50 lx, 100 lx, 300 lx, 500 lx, OFF
- uhol činnosti pohybového čidla 360°
- rozsah detekcie pohybu < 1,8 m, 3,4 m, 4,8 m, 6,2 m
- vypnutie po < 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min
- funkcia DIM
- pracovná frekvencia 5,8 GHz
- výkon vysielача 1,2 mW MAX

## PARAMETRE VÝROBKU

Napájanie:	<b>230V 50Hz</b>
Výkon:	<b>12 W</b>
Určený svetelný zdroj:	<b>SMD LED, súčasť dodávky</b>
	<b>Nevymeniteľný svetelný zdroj</b>
	<b>Nepoužívajte so sieťovým stmievačom</b>
Svetelný tok svietidiel:	<b>1 120 lm</b>
Farba svetla:	<b>Neutrálna biela</b>
Vyžarovací uhol:	<b>160°</b>
Čas použiteľnosti L70B50 v h:	<b>35 000 h</b>
Výrobok má možnosť nastavenia smeru svietenia:	<b>Nie</b>
Svetelný tok zdroja svetla pre referenčnú teplotu farby:	<b>1 290 lm</b>
Teplota farieb:	<b>4000 K</b>
Index reprodukcie farieb Ra:	<b>81</b>
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:	<b>1</b>
Stupeň ochrany poskytovaného pred vniknutím prachom, náhodným kontaktom a vodou:	<b>IP44</b>
	<b>K vnútornému použitiu</b>
Činiteľ fázového posunu (DF, cos φ1):	<b>0.718</b>
CE	<b>Vyhlásenie o zhode</b>