


# ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ТОВАРУ



Можливість заміни джерел світла та/або механізмів керування без незворотного пошкодження виробу



## ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Назва продукту:	<b>SOLA LED C MVS 12W NW</b>
Індекс Ideus:	<b>03531</b>
EAN штрих-код:	<b>5901477335310</b>
Колір :	<b>білий</b>
Матеріал:	<b>листова сталь, пластик</b>
Висота:	<b>80 mm</b>
Ширина:	<b>260 mm</b>
Глибина:	<b>260 mm</b>
Упаковка в коробці:	<b>12 шт.</b>

## ЗАУВАЖЕННЯ

- мікрохвильовий датчик руху в комплекті
- увімкнення при зовнішньому освітленні < 50 lx , 100 lx, 300 lx, 500 lx, OFF
- робочий кут датчика 360°
- діапазон виявлення руху < 1,8 м, 3,4 м, 4,8 м, 6,2 м
- вимкнення після < 10 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин
- функція DIM
- робоча частота 5,8 GHz
- потужність передавача 1,2 mW MAX

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Живлення:	<b>230V 50Hz</b>
Потужність:	<b>12 W</b>
Спеціалізоване джерело світла:	<b>SMD LED, в комплекті</b>
	<b>незмінне джерело світла</b>
	<b>не використовуйте з диммером</b>
Світловий потік світильника:	<b>1 120 lm</b>
Світлий колір:	<b>нейтральний білий</b>
Кут розсилання сили світла:	<b>160°</b>
Термін придатності L70B50, год:	<b>35 000 h</b>
У виробі реалізована можливість регулювання напряму освітлення:	<b>ні</b>
Світловий потік джерела світла для еталонної колірної температури:	<b>1 290 lm</b>
Температура кольору:	<b>4000 K</b>
Коефіцієнт віддавання барв Ra:	<b>81</b>
Клас захисту від ушкодження струмом:	<b>1</b>
ступінь стійкості до проникнення твердих предметів і вологи:	<b>IP44</b>
	<b>для застосування лише всередині приміщень</b>
Коефіцієнт переміщення (DF, cos φ1):	<b>0.718</b>
CE	<b>Декларація про відповідність</b>