


Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Nazwa produktu:      | ZELDA LED C 2x5W WHITE NW |
| Indeks Ideus:        | 03553                     |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477335532             |
| Kolor:               | Biały                     |
| Materiał:            | Odlew stopu aluminium     |
| Wysokość:            | 90 mm                     |
| Szerokość:           | 310 mm                    |
| Głębokość:           | 25 mm                     |
| Opakowanie zbiorcze: | 40 szt.                   |

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zasilanie:                                             | 230V 50Hz                    |
| Moc:                                                   | 2 x 5 W                      |
| Dedykowane źródło światła:                             | SMD LED, w komplecie         |
|                                                        | Niewymienne źródło światła   |
|                                                        | Nie stosować ze ściemniaczem |
| Strumień świetlny oprawy:                              | 810 lm                       |
| Strumień świetlny źródła światła:                      | 1 170 lm                     |
| Okres trwałości L70B50 w h:                            | 25 000 h                     |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                | Nie                          |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci: | IP20                         |
| Barwa światła:                                         | Neutralna biała              |
| Temperatura barwowa:                                   | 4200 K                       |
| Kąt rozsyłu światłości:                                | 180°                         |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                        | 81                           |
|                                                        | Do zastosowania wewnątrz     |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:       | 2                            |
| CE                                                     | Deklaracja zgodności         |