


## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



## INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu:      | <b>SOLA LED D SLIM MVS 28W NW</b>        |
| Indeks Ideus:        | <b>03758</b>                             |
| Kod kreskowy EAN:    | <b>5901477337581</b>                     |
| Kolor:               | <b>Biały</b>                             |
| Materiał:            | <b>Blacha stalowa, tworzywo sztuczne</b> |
| Wysokość:            | <b>71 mm</b>                             |
| Szerokość:           | <b>330 mm</b>                            |
| Głębokość:           | <b>330 mm</b>                            |
| Opakowanie zbiorcze: | <b>10 szt.</b>                           |

## UWAGI

- mikrofalowy czujnik ruchu w komplecie
- załączenie przy świetle otoczenia < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF
- kąt działania czujnika 150°/360°
- zasięg wykrywania ruchu < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m
- wyłączenie po < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
- częstotliwość pracy 5,8 GHz ± 75 MHz
- moc nadajnika 1,2 mW MAX

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Zasilanie:                                                               | <b>230V 50Hz</b>                    |
| Moc:                                                                     | <b>28 W</b>                         |
| Dedykowane źródło światła:                                               | <b>SMD LED, w komplecie</b>         |
|                                                                          | <b>Niewymienne źródło światła</b>   |
|                                                                          | <b>Nie stosować ze ściemniaczem</b> |
| Strumień świetlny oprawy:                                                | <b>1 900 lm</b>                     |
| Barwa światła:                                                           | <b>Neutralna biała</b>              |
| Kąt rozsyłu światłości:                                                  | <b>160°</b>                         |
| Okres trwałości L70B50 w h:                                              | <b>35 000 h</b>                     |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                                  | <b>Nie</b>                          |
| Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej: | <b>3 570 lm</b>                     |
| Temperatura barwowa:                                                     | <b>4200 K</b>                       |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                                          | <b>82</b>                           |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:                         | <b>1</b>                            |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:                   | <b>IP44</b>                         |
|                                                                          | <b>Do zastosowania wewnątrz</b>     |
| Współczynnik przesuwu fazowego (DF, cos φ1):                             | <b>0.959</b>                        |
| CE                                                                       | <b>Deklaracja zgodności</b>         |