


# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОДУКТА



Возможность замены источников света и/или пускорегулирующей аппаратуры без необратимого повреждения изделия



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название продукта:	<b>SOLA LED D SLIM MVS 28W NW</b>
Индекс Ideus:	<b>03758</b>
Штрих-код EAN:	<b>5901477337581</b>
Цвет :	<b>белый</b>
Материал:	<b>стальной лист, пластик</b>
Высота:	<b>71 mm</b>
Ширина:	<b>330 mm</b>
Глубина:	<b>330 mm</b>
Упаковка коробки:	<b>10 шт.</b>

## ПРИМЕЧАНИЯ

- микроволновый датчик движения в комплекте
- включение при окружающем освещении < 10 lx , 20 lx , 75 lx , 200 lx, OFF
- угол действия датчика 150°/360°
- диапазон обнаружения движения < 1,7 м, 2,5 м, 3,3 м, 4 м
- выключение через < 5 с, 30 с, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин
- рабочая частота 5,8 GHz ± 75 MHz
- мощность передатчика 1,2 mW MAX

## PRODUCT PARAMETERS

Питание:	<b>230V 50Hz</b>
Мощность:	<b>28 W</b>
Предлагаемый источник света:	<b>SMD LED, в комплекте</b>
	<b>несменный источник света</b>
	<b>не используйте с диммером</b>
Световой поток светильника:	<b>1 900 lm</b>
Цвет света:	<b>нейтральный белый</b>
Угол распределения света:	<b>160°</b>
Срок годности L70B50 в ч:	<b>35 000 h</b>
Направление света в изделии можно регулировать:	<b>нет</b>
Световой поток источника света для эталонной цветовой температуры:	<b>3 570 lm</b>
Температура цвета:	<b>4200 K</b>
Коэффициент цветопередачи Ra:	<b>82</b>
Класс защиты от поражения электрическим током:	<b>1</b>
:	<b>IP44</b>
	<b>для применения внутри</b>
Коэффициент смещения (DF, cos φ1):	<b>0.959</b>
CE	<b>Декларация о соответствии</b>