


Можливість заміни джерел світла та/або механізмів керування без незворотного пошкодження виробу



ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Назва продукту:     | DROPS LED C 48W        |
| Індекс Ideus:       | 03866                  |
| EAN штрих-код:      | 5901477338663          |
| колір:              | білий                  |
| матеріал :          | листова сталь, пластик |
| Висота:             | 58 mm                  |
| Ширина:             | 490 mm                 |
| Глибина:            | 490 mm                 |
| Упаковка в коробці: | 6 шт.                  |

ЗАУВАЖЕННЯ

Регулювання яскравості та кольору білого світла за допомогою дистанційного керування

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Живлення:                                                       | 230V 50Hz                                     |
| Потужність:                                                     | max 48 W                                      |
| Спеціалізоване джерело світла:                                  | N/A                                           |
|                                                                 | незмінне джерело світла                       |
| Світловий потік світильника:                                    | 2 860 lm                                      |
| Світловий потік джерела світла:                                 | 6 050 lm                                      |
| Термін придатності L70B50, год:                                 | 25 000 h                                      |
| У виробі реалізована можливість регулювання напряму освітлення: | ні                                            |
| ступінь стійкості до проникнення твердих предметів і вологи:    | IP44                                          |
| Світлий колір:                                                  | теплий білий/нейтральний білий/холодний білий |
| Температура кольору:                                            | 4200 K                                        |
| Кут розсіювання сили світла:                                    | 140°                                          |
| Коефіцієнт віддавання барв Ra:                                  | 85                                            |
|                                                                 | для застосування лише всередині приміщень     |
| Клас захисту від ушкодження струмом:                            | 1                                             |
| СЕ                                                              | Декларація про відповідність                  |