


# INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU



Možnosť výmeny svetelných zdrojov a/alebo ovládacích zariadení bez trvalého poškodenia výrobku



## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Názov produktu:  | <b>FRODO LED 18W CW</b> |
| Ideus index:     | <b>03916</b>            |
| Čiarový kód EAN: | <b>5901477339165</b>    |
| Farba :          | <b>Biela</b>            |
| Materiál:        | <b>Polykarbonát PC</b>  |
| Výška:           | <b>32 mm</b>            |
| Šírka:           | <b>610 mm</b>           |
| Hĺbka:           | <b>47 mm</b>            |
| Balenie krabica: | <b>30 ks.</b>           |

## PARAMETRE VÝROBKU

|  |  |
|--|--|
| Napájanie:   | <b>230V 50Hz</b>                               |
| Výkon:   | <b>18 W</b>                                    |
| Určený svetelný zdroj:   | <b>SMD LED, súčasť dodávky</b>                 |
|  | <b>Nevymeniteľný svetelný zdroj</b>            |
|  | <b>Nepoužívajte so sieťovým stmievačom</b>     |
| Svetelný tok svietidiel:   | <b>1 890 lm</b>                                |
| Farba svetla:  | <b>Studená biela</b>                           |
| Vyžarovací uhol:   | <b>140°</b>                                    |
| Čas použiteľnosti L70B50 v h:  | <b>35 000 h</b>                                |
| Výrobok má možnosť nastavenia smeru svietenia:                                   | <b>Nie</b>                                     |
| Svetelný tok zdroja svetla pre referenčnú teplotu farby:                         | <b>2 230 lm</b>                                |
| Teplota farieb:  | <b>6500 K</b>                                  |
| Index reprodukcie farieb Ra:   | <b>83</b>                                      |
| Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:                                   | <b>2</b>                                       |
| Stupeň ochrany proti mechanickým nárazom:  | <b>IK08</b>                                    |
| Stupeň ochrany poskytovaného pred vniknutím prachom, náhodným kontaktom a vodou: | <b>IP65</b>                                    |
|  | <b>K vonkajšiemu alebo vnútornému použitiu</b> |
| Činiteľ fázového posunu (DF, cos φ1):  | <b>0.725</b>                                   |
| CE   | <b>Vyhlásenie o zhode</b>                      |