



Возможность замены источников света и/или пускорегулирующей аппаратуры без необратимого повреждения изделия



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта: | OTELLO LED C 6W+3W BLACK                       |
| Индекс Ideus:      | 04030                                          |
| Штрих-код EAN:     | 5901477340307                                  |
| Цвет:              | черный                                         |
| материал:          | литье из алюминиевого сплава, акриловое стекло |
| Высота:            | 146 mm                                         |
| Ширина:            | 146 mm                                         |
| Глубина:           | 80 mm                                          |
| Упаковка коробки:  | 20 шт.                                         |

ПРИМЕЧАНИЯ

6 Вт 3000 К + 3 Вт 4000 К

PRODUCT PARAMETERS

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Питание:                                        | 230V 50Hz                      |
| Мощность:                                       | 6 W + 3 W                      |
| Предлагаемый источник света:                    | N/A                            |
|                                                 | несменный источник света       |
|                                                 | не используйте с диммером      |
| Световой поток светильника:                     | 730 lm                         |
| Световой поток источника света:                 | 1 090 lm                       |
| Срок годности L70B50 в ч:                       | 25 000 h                       |
|                                                 | Оснащены включателем           |
| Направление света в изделии можно регулировать: | да                             |
| :                                               | IP20                           |
| Цвет света:                                     | теплый белый/нейтральный белый |
| Температура цвета:                              | 3000 K                         |
| Угол распределения света:                       | 160°                           |
| Коэффициент цветопередачи Ra:                   | 82                             |
|                                                 | для применения внутри          |
| Класс защиты от поражения электрическим током:  | 2                              |
| CE                                              | Декларация о соответствии      |