





KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu:      | PASO LED 12W WHITE NW          |
| Indeks Ideus:        | 04114                          |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477341144                  |
| Kolor:               | Biały/chrom                    |
| Materiał:            | Stal nierdzewna, poliwęglan PC |
| Wysokość:            | 25 mm                          |
| Szerokość:           | 500 mm                         |
| Głębokość:           | 120 mm                         |
| Opakowanie zbiorcze: | 20 szt.                        |

UWAGI

Przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zasilanie:                                                               | 230V 50Hz                    |
| Moc:                                                                     | 12 W                         |
| Dedykowane źródło światła:                                               | SMD LED, w komplecie         |
|                                                                          | Niewymienne źródło światła   |
|                                                                          | Nie stosować ze ściemniaczem |
| Strumień świetlny oprawy:                                                | 730 lm                       |
| Barwa światła:                                                           | Neutralna biała              |
| Kąt rozsyłu światłości:                                                  | 120°                         |
| Okres trwałości L70B50 w h:                                              | 35 000 h                     |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                                  | Nie                          |
| Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej: | 1 480 lm                     |
| Temperatura barwowa:                                                     | 4100 K                       |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                                          | 84                           |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:                         | 1                            |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:                   | IP44                         |
|                                                                          | Do zastosowania wewnątrz     |
| Współczynnik przesuwu fazowego (DF, cos φ1):                             | 0.820                        |
| CE                                                                       | Deklaracja zgodności         |