


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ТОВАРУ



Можливість заміни джерел світла та/або механізмів керування без незворотного пошкодження виробу



ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Назва продукту:	EDYTOR LED C MVS 15W NW
Індекс Ideus:	04335
EAN штрих-код:	5901477343353
Колір :	білий
Матеріал:	полікарбонат ПК
Висота:	50 mm
Ширина:	265 mm
Глибина:	265 mm
Упаковка в коробці:	10 шт.

ЗАУВАЖЕННЯ

- мікрохвильовий датчик руху в комплекті
- можливість встановити рівень інтенсивності зовнішнього освітлення (3-2000 lx), при якому працює пристрій
- робочий кут датчика 180°/360°
- діапазон виявлення руху < 8 м
- регулювання часу освітлення від 10 с до 12 хв
- функція DIM з часом роботи від 0 с (OFF) до ∞
- функція DIM 20%
- робоча частота 5,8 GHz
- потужність передавача 1,2 mW MAX

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Живлення:	230V 50Hz
Потужність:	15 W
Спеціалізоване джерело світла:	SMD LED, в комплекті
	незмінне джерело світла
	не використовуйте з диммером
Світловий потік світильника:	1 520 lm
Світлий колір:	нейтральний білий
Кут розсилання сили світла:	160°
Термін придатності L70B50, год:	35 000 h
У виробі реалізована можливість регулювання напряму освітлення:	ні
Світловий потік джерела світла для еталонної колірної температури:	2 030 lm
Температура кольору:	4000 K
Коефіцієнт віддавання барв Ra:	83
Клас захисту від ушкодження струмом:	2
ступінь захисту від механічних наслідків:	IK10
ступінь стійкості до проникнення твердих предметів і вологи:	IP65
	для застосування зовні чи всередині
Коефіцієнт переміщення (DF, cos φ1):	0.891
CE	Декларація про відповідність