


INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU



Možnosť výmeny svetelných zdrojov a/alebo ovládacích zariadení bez trvalého poškodenia výrobku



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

| | |
|------------------|--|
| Názov produktu: | OLGIERD LED C MVS 24W BLACK CCT |
| Ideus index: | 04554 |
| Čiarový kód EAN: | 5901477345548 |
| Farba : | čierna |
| Materiál: | Plast, polykarbonát PC |
| Výška: | 20 mm |
| Šírka: | 300 mm |
| Hĺbka: | 300 mm |
| Balenie krabica: | 20 ks. |

KOMENTÁRE

- trojstupňová regulácia teploty farieb (WW, NW, CW)
- mikrovlnné čidlo pohybu je súčasťou dodávky
- zapnutie pri okolitom svetle < 50 lx
- uhol činnosti pohybového čidla 360°
- rozsah detekcie pohybu < 4 m
- vypnutie po 20 s bez pohybu
- pracovná frekvencia 5,8 GHz
- výkon vysielacza 1,2 mW MAX

PARAMETRE VÝROBKU

| | |
|--|--|
| Napájanie: | 230V 50Hz |
| Výkon: | 24 W |
| Určený svetelný zdroj: | SMD LED, súčasť dodávky |
| | Nevymeniteľný svetelný zdroj |
| | Nepoužívajte so sieťovým stmievačom |
| Svetelný tok svietidla: | 1 840 lm |
| Farba svetla: | Teplá biela/neutrálna biela/studená biela |
| Vyžarovací uhol: | 120° |
| Čas použiteľnosti L70B50 v h: | 35 000 h |
| Výrobok má možnosť nastavenia smeru svietenia: | Nie |
| Svetelný tok zdroja svetla pre referenčnú teplotu farby: | 3 170 lm |
| Teplota farieb: | 3000K/4200K/6500K |
| Index reprodukcie farieb Ra: | 83 |
| Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: | 2 |
| Stupeň ochrany poskytovaného pred vniknutím prachom, náhodným kontaktom a vodou: | IP20 |
| | K vnútornému použitiu |
| Činiteľ fázového posunu (DF, cos φ1): | 0.842 |
| CE | Vyhlásenie o zhode |