


# INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU



Možnosť výmeny svetelných zdrojov a/alebo ovládacích zariadení bez trvalého poškodenia výrobku



## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov produktu:	<b>OLGIERD LED D MVS 12W BLACK CCT</b>
Ideus index:	<b>04555</b>
Čiarový kód EAN:	<b>5901477345555</b>
Farba :	<b>čierna</b>
Materiál:	<b>Plast, polykarbonát PC</b>
Výška:	<b>20 mm</b>
Šírka:	<b>175 mm</b>
Hĺbka:	<b>175 mm</b>
Balenie krabica:	<b>40 ks.</b>

## KOMENTÁRE

- trojstupňová regulácia teploty farieb (WW, NW, CW)
- mikrovlnné čidlo pohybu je súčasťou dodávky
- zapnutie pri okolitom svetle < 50 lx
- uhol činnosti pohybového čidla 360°
- rozsah detekcie pohybu < 4 m
- vypnutie po 20 s bez pohybu
- pracovná frekvencia 5,8 GHz
- výkon vysielacza 1,2 mW MAX

## PARAMETRE VÝROBKU

Napájanie:	<b>230V 50Hz</b>
Výkon:	<b>12 W</b>
Určený svetelný zdroj:	<b>SMD LED, súčasť dodávky</b>
	<b>Nevymeniteľný svetelný zdroj</b>
	<b>Nepoužívajte so sieťovým stmievačom</b>
Svetelný tok svietidiel:	<b>760 lm</b>
Farba svetla:	<b>Teplá biela/neutrálna biela/studená biela</b>
Vyžarovací uhol:	<b>120°</b>
Čas použiteľnosti L70B50 v h:	<b>35 000 h</b>
Výrobok má možnosť nastavenia smeru svietenia:	<b>Nie</b>
Svetelný tok zdroja svetla pre referenčnú teplotu farby:	<b>1 580 lm</b>
Teplota farieb:	<b>3000K/4200K/6500K</b>
Index reprodukcie farieb Ra:	<b>83</b>
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:	<b>2</b>
Stupeň ochrany poskytovaného pred vniknutím prachom, náhodným kontaktom a vodou:	<b>IP20</b>
	<b>K vnútornému použitiu</b>
Činiteľ fázového posunu (DF, cos φ1):	<b>0.732</b>
CE	<b>Vyhlásenie o zhode</b>