


# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОДУКТА



Возможность замены источников света и/или пускорегулирующей аппаратуры без необратимого повреждения изделия



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название продукта:	<b>GOLIAT LED C MVS 15/20/25W WHITE CCT</b>
Индекс Ideus:	<b>04808</b>
Штрих-код EAN:	<b>5901477348082</b>
Цвет :	<b>белый</b>
Материал:	<b>поликарбонат ПК, АБС</b>
Высота:	<b>70 mm</b>
Ширина:	<b>330 mm</b>
Глубина:	<b>330 mm</b>
Упаковка коробки:	<b>10 шт.</b>

## ПРИМЕЧАНИЯ

- пятиступенчатая регулировка цветовой температуры (2700K/3000K/4000K/5000K/6500K)
- регулирование мощности
- микроволновый датчик движения в комплекте
- включение при окружающем освещении < 50 lx, > 50 lx, OFF
- угол действия датчика 180°/360°
- диапазон обнаружения движения < 5 м
- время освещения 30/60/180 с
- рабочая частота 5,8 GHz
- мощность передатчика 1,2 mW MAX

## PRODUCT PARAMETERS

Питание:	<b>230V 50Hz</b>
Мощность:	<b>15/20/25 W</b>
Предлагаемый источник света:	<b>SMD LED, в комплекте</b>
	<b>несменный источник света</b>
	<b>не используйте с диммером</b>
Световой поток светильника:	<b>2 250 lm</b>
Цвет света:	<b>теплый белый/нейтральный белый/холодный белый</b>
Угол распределения света:	<b>140°</b>
Срок годности L70B50 в ч:	<b>35 000 h</b>
Направление света в изделии можно регулировать:	<b>нет</b>
Световой поток источника света для эталонной цветовой температуры:	<b>3 050 lm</b>
Температура цвета:	<b>2700K/3000K/4000K/5000K/6500K</b>
Коэффициент цветопередачи Ra:	<b>81</b>
Класс защиты от поражения электрическим током:	<b>2</b>
степень защиты от механических воздействий:	<b>IK09</b>
:	<b>IP54</b>
	<b>для применения снаружи или внутри</b>
Коэффициент смещения (DF, cos φ1):	<b>0.921</b>
CE	<b>Декларация о соответствии</b>