


## INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU



Možnosť výmeny svetelných zdrojov a/alebo ovládacích zariadení bez trvalého poškodenia výrobku



## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov produktu:	<b>GOLIAT LED C MVS 15/20/25W WHITE CCT</b>
Ideus index:	<b>04808</b>
Čiarový kód EAN:	<b>5901477348082</b>
Farba :	<b>Biela</b>
Materiál:	<b>Polykarbonát PC, ABS</b>
Výška:	<b>70 mm</b>
Šírka:	<b>330 mm</b>
Hĺbka:	<b>330 mm</b>
Balenie krabica:	<b>10 ks.</b>

## KOMENTÁRE

- päťstupňová regulácia teploty farieb (2700K/3000K/4000K/5000K/6500K)
- regulácia výkonu
- mikrovlnné čidlo pohybu je súčasťou dodávky
- zapnutie pri okolitom svetle < 50 lx, > 50 lx, OFF
- uhol činnosti pohybového čidla 180°/360°
- rozsah detekcie pohybu < 5 m
- doba svietenia 30/60/180 s
- pracovná frekvencia 5,8 GHz
- výkon vysieláča 1,2 mW MAX

## PARAMETRE VÝROBKU

Napájanie:	<b>230V 50Hz</b>
Výkon:	<b>15/20/25 W</b>
Určený svetelný zdroj:	<b>SMD LED, súčasť dodávky</b>
	<b>Nevymeniteľný svetelný zdroj</b>
	<b>Nepoužívajte so sieťovým stmievačom</b>
Svetelný tok svietidla:	<b>2 250 lm</b>
Farba svetla:	<b>Teplá biela/neutrálna biela/studená biela</b>
Vyžarovací uhol:	<b>140°</b>
Čas použiteľnosti L70B50 v h:	<b>35 000 h</b>
Výrobok má možnosť nastavenia smeru svietenia:	<b>Nie</b>
Svetelný tok zdroja svetla pre referenčnú teplotu farby:	<b>3 050 lm</b>
Teplota farieb:	<b>2700K/3000K/4000K/5000K/6500K</b>
Index reprodukcie farieb Ra:	<b>81</b>
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:	<b>2</b>
Stupeň ochrany proti mechanickým nárazom:	<b>IK09</b>
Stupeň ochrany poskytovaného pred vniknutím prachom, náhodným kontaktom a vodou:	<b>IP54</b>
	<b>K vonkajšiemu alebo vnútornému použitiu</b>
Činiteľ fázového posunu (DF, cos φ1):	<b>0.921</b>
CE	<b>Vyhlásenie o zhode</b>