


## ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ТОВАРУ



Можливість заміни джерел світла та/або механізмів керування без незворотного пошкодження виробу



### ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Назва продукту:	<b>ZIBI LED C MVS BLACK CCT</b>
Індекс Ideus:	<b>04839</b>
EAN штрих-код:	<b>5901477348396</b>
Колір :	<b>чорний</b>
Матеріал:	<b>пластик</b>
Висота:	<b>16 mm</b>
Ширина:	<b>80 mm</b>
Глибина:	<b>80 mm</b>
Упаковка в коробці:	<b>100 шт.</b>

### ЗАУВАЖЕННЯ

- триступеневе регулювання колірної температури (WW, NW, CW)
- плавне регулювання яскравості
- портативний світильник
- акумулятор в комплекті
- мікрохвильовий датчик руху в комплекті
- працює при зовнішньому освітленні < 30 lx
- робочий кут датчика 130°
- діапазон виявлення руху < 1 м
- час освітлення 30 с

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Живлення:	<b>DC 5 V 1 A MAX USB-C</b>
Потужність:	<b>1,2 W</b>
Спеціалізоване джерело світла:	<b>LED, в комплекті</b>
	<b>незмінне джерело світла</b>
	<b>не використовуйте з диммером</b>
Світловий потік світильника:	<b>60 lm</b>
Світлий колір:	<b>теплий білий/нейтральний білий/холодний білий</b>
Кут розсилання сили світла:	<b>140°</b>
Термін придатності L70B50, год:	<b>35 000 h</b>
	<b>Обладнаний вмикачем</b>
У виробі реалізована можливість регулювання напряму освітлення:	<b>ні</b>
Світловий потік джерела світла для еталонної колірної температури:	<b>100 lm</b>
Температура кольору:	<b>2900K/4100K/6100K</b>
Коефіцієнт віддавання барв Ra:	<b>82</b>
Клас захисту від ушкодження струмом:	<b>3</b>
ступінь стійкості до проникнення твердих предметів і вологи:	<b>IP20</b>
	<b>для застосування лише всередині приміщень</b>
CE	<b>Декларація про відповідність</b>