



KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nazwa produktu:      | FALA LED C 24W CCT                |
| Indeks Ideus:        | 04874                             |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477348747                     |
| Kolor:               | Biały                             |
| Materiał:            | Blacha stalowa, tworzywo sztuczne |
| Wysokość:            | 80 mm                             |
| Szerokość:           | 390 mm                            |
| Głębokość:           | 390 mm                            |
| Opakowanie zbiorcze: | 10 szt.                           |

UWAGI

Trzystopniowa regulacja temperatury barwowej (WW, NW, CW)

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zasilanie:                                                               | 230V 50Hz                              |
| Moc:                                                                     | 24 W                                   |
| Dedykowane źródło światła:                                               | SMD LED, w komplecie                   |
|                                                                          | Niewymienne źródło światła             |
|                                                                          | Nie stosować ze ściemniaczem           |
| Strumień świetlny oprawy:                                                | 1 930 lm                               |
| Barwa światła:                                                           | Ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała |
| Kąt rozsyłu światłości:                                                  | 160°                                   |
| Okres trwałości L70B50 w h:                                              | 35 000 h                               |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                                  | Nie                                    |
| Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej: | 2 900 lm                               |
| Temperatura barwowa:                                                     | 3000K/4200K/6000K                      |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                                          | 82                                     |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:                         | 1                                      |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:                   | IP20                                   |
|                                                                          | Do zastosowania wewnątrz               |
| Współczynnik przesuwu fazowego (DF, cos φ1):                             | 0.887                                  |
| CE                                                                       | Deklaracja zgodności                   |